「TRUSCO スパッタシート デラックス SPS-R」取扱注意書

（使用前に必ずお読み下さい）

この度は「TRUSCO スパッタシート デラックス SPS-R」をお買い上げ頂きありがとうございます。

この商品をより安全に、また経済的にご使用頂くため、お取り扱いの際は下記の事項にご注意下さい。

記

1．この製品は溶接及び溶断火花の飛散防止用にご使用下さい。
この用途以外にご使用になる場合は必ず当社までご相談下さい。

2．熱伝導による損傷防止のため、溶断、溶接等の作業にご使用の際は「TRUSCOスパッタシートデラックス SPS-R」を直接品物の上に置かず空間を取って配置して下さい。

3．可燃性の油類、溶剤類の上では使用しないで下さい。

4．「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R」は、強酸、強ｱﾙｶﾘで強度低下を起こすことがありますので、これらが付着しないようご注意下さい。

5．火口と「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R」との距離は１～２ｍ離してのご使用を推奨します。

6．ノロや火花が集中して落下する場合は「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R」の上に更に十分に水打ちした「パイロメックス® W-0242」「パイロメックス® #200フェルト」等を敷いて頂くと性能を高め製品ﾗｲﾌを伸ばすことが出来ます。

7．溶接、溶断作業に使用した「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R」は、水打ちしてノロの冷却を確認してから撤収して下さい。

8．「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R」を再使用される場合は、十分点検した後、損傷箇所を避けてご使用下さい。

尚、「TRUSCOスパッタシート デラックス SPS-R(パイロメックス® W-0242SP)」はJIS A 1323(建築工事用ｼｰﾄの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験)A種に合格していますが、溶接作業に当たっては必ず火災予防条例に従って作業して下さい。

ご使用に際し不明な点がございましたら取扱代理店または当社宛お問い合わせ下さい。

［総発売元］
トラスコ中山株式会社
お客様技術相談窓口 TEL 0120-509-849

［製造元］
東邦テナックス株式会社